

Opt. kötődóm 48sz kültéri IP68 [13520]



- kültérre
- fekete, műanyag
- falra, kábelfeszítő sodronyra, oszlopra
- 48 szálas
- H: 180mm | Sz: 180mm | M: 295mm

Tartozékok:

- 4db beépített nagyméretű tömítőszelence
 - 1 db 50cm x 3cm x 2mm-es önvulkanizáló tömítőszalag
 - 1 tekercs szigetelőszalag
 - 1 db 14mm-es szerelőkulcs (belső tehermentesítőcsavarokhoz)
 - 1 db 45x45mm-es csiszolópapír
 - 1 db 36-os szerelőkulcs (tömszelencékhez)
 - 4 db beépített 12-es kötéstartó kazetta, 48 szálhoz,
- Ajánlott hegesztésvédő zsugorcső mérete 40-55mm (max. 60mm)
- 48 db 50mm-es dupla falú kötés-védő zsugorcső
 - 1 db univerzális tartó-rögzítő konzol
 - 1 db rozsdamentes rögzítobilincs szett az oszlopon történő rögzítéshez
 - rozsdamentes kábel-tehermentesítők a dobozban,
 - 4db feliratozó-címkekészlet 1-48-ig
 - 1 db 1,5mm² 30cm földelővezeték (sárga)

UV Álló, nagy szilárdságú műanyagból készült, könnyen szerelhető vastagfalú, optikai végződtes kötődóm, mely teljes mértékben ellenáll a környezet okozta normál mértékű terheléseknek, korrózióknak.

Sokoldalú és hatékony elosztópont, mely oszlopon, kábelen/feszítő-sodronyon vagy akár falon is közvetlenül, könnyen elhelyezhető a kialakítása és a mellékelt szerelvények segítségével.

Nyomásálló: IP 68 kialakítás.

Ennek köszönhetően, akár közműalagútban, vagy akár föld alatt is elhelyezhető.

Az egységben sorolható, lapozható 12 szálas kötéstartó kazetta modulokat találunk.

Így 12 száltól egységenként bővítve, maximálisan 48 szálíg bővíthető az egység.

A kötéstartókazettákat egy rögzítőcsavar is fixen rögzíti az alapszerelvényhez, így az minden körülmények között (pl. kábelen, sodronyon történő elhelyezéskor) biztonságosan a helyén marad. 4 db tömítőszelencés kábel csatlakozással rendelkezik 17mm átmérőig, melyek a köpenyen, tartószálon egyaránt, külön-külön is tehermentesíthető, összeföldelhető.

Plombálható, lakatolható zárószervezet (lakat és plomba nem része a készletnek)

Külön földelőkábelrel. (EPH-hoz).