

Opt. kötődoboz 96sz kültéri IP68 [13523]



- kültérre
- fekete, műanyag
- aknába, falra, földre, kábelfeszítő sodronyra
- 96 szálás
- tömszelencés
- H: 95mm | Sz: 200mm | M: 280mm

Tartozékok:

- 1 db rozsdamentes acél függesztő szerelvény szett, kábelen, sodronyon történő rögzítéshez.
 - 2db beépített nagy méretű tömítőszelence 25mm-ig
 - kábelfeszítő készlet
 - 1 db 50cm x 3cm x 2mm-es önvulkanizáló tömítőszalag
 - 1 tekercs szigetelő/bővítő-szalag
 - 1 db 45x45mm-es csiszolópapír
 - 4 db beépített 24-es kötéstartó kazetta, 96 szálhoz,
- Ajánlott hegesztésvédő zsugorcső mérete 40-55mm (max. 60mm)
- 96 db 55mm-es dupla falú kötés-védő zsugorcső
 - 1 db univerzális tartó-rögzítő konzol
 - rozsdamentes kábel-tehermentesítők a dobozban,
 - 4db feliratozó-címkekészlet 1-96-ig
 - 1 db 1,5mm² 30cm földelővezeték (sárga)

UV Álló, nagy szilárdságú műanyagból készült, könnyen szerelhető vastag falú, optikai kötődoboz. Megbízhatóan telepíthető, a víznyomásnak kitett helyeken, föld alatt, aknában, közműalagútban, vagy bármely más zord, nedves, csapadékos terekben, helyszíneken is. Sokoldalú és hatékony elosztópont, mely oszlopon, kábelen/feszítő-sodronyon is elhelyezhető a rozsdamentes acélból készült függesztő-szerelvények segítségével. Nyomásálló: IP 68 kialakítás.

Az egységben sorolható, lapozható 24 szálás kötéstartó kazetta modulokat találunk. Így 24 száltól egységenként bővítve, maximálisan 96 szálra bővíthető az egység. A kötéstartókazettákat tépőzáras rögzítőheveder is biztosítja, így pl. az alépítmények esetén, más kezelőszemélyzet általi durvább bánásmód esetén is biztonságban vannak a benne elhelyezett kötések, csatlakozások. 2 db tömítőszelencés kábel/védőcső csatlakozással rendelkezik 25mm átmérőig. A kábelek a köpenyen, tartószálon egyaránt, külön-külön is tehermentesíthető, összeföldelhető. Külön földelőkábelrel. (EPH-hoz)